

Kabel grzejny Deviflex™ DTIR-10

Jednostronnie zasilany kabel grzejny o grubości 4,12 mm.

Zastosowanie: ogrzewanie pomieszczeń, dogrzewanie posadzek kamiennych, stosowany również do renowacji starych podłóg (można go umieszczać bezpośrednio w zaprawie klejowej pod posadzką). Duża sztywność kabla grzejnego umożliwia zachowanie nadanego mu w trakcie montażu kształtu.

Dane techniczne:

- Rodzaj kabla : dwużyłowy/jednostronnie zasilany
- Napięcie znamionowe : 230 V ~
- Moc jednostkowa : 10 W/m
- Średnica kabla : 4,0 mm
- Kabel zasilający : 4,0 m ; 2 x 1,5 mm² + ekran
- Izolacja przewodów : FEP (fluoroplast)
- Izolacja zewnętrzna : PVC bez domieszek ołowiu
- Max. temp. pracy : 90°C
- Min. promień gięcia : 3,0 cm
- Wytrzymałość : 600 N (klasa B)
- Certyfikaty : CE



Kabel grzejny Deviflex™ DTIR-10

Numer DEVI	Moc (W)	Długość (m)
87101706	300	28
87101708	400	41
87101710	500	50
87101712	600	57
87101714	700	70
87101716	800	81
87101718	900	90
87101720	1000	100
87101722	1250	129
87101724	1400	142
87101728	1700	170