

Dynamiczne ogrzewanie akumulacyjne. Oszczędne i trwałe.



THERMOVAL®

SUPERIOR TECHNOLOGY

Szanowni Państwo !

Przedstawiamy ofertę elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń marki THERMOVAL®

Typoszeręg zawiera ogrzewacze o mocach od 1,6 do 7 kW. Są to urządzenia o dynamicznym rozładowaniu, zapewniającym optymalne wykorzystanie zakumulowanego ciepła i najwyższy komfort użytkownika.

Poprzez wykorzystanie tańszych taryf opłat za energię elektryczną oraz doskonałe sterowanie procesami naładowania i rozładowania bloku grzewczego, urządzenia THERMOVAL® znacznie obniżają koszty ogrzewania.

Przeznaczenie: pomieszczenia mieszkalne, biurowe, magazynowe.

Szeroki wybór regulatorów temperatury u dystrybutora.

Przedstawiona propozycja ogrzewania za pomocą akumulacyjnego systemu grzewczego THERMOVAL®, charakteryzuje się następującymi zaletami:

- niskie koszty eksploatacji
- prosta, tania instalacja
- wysoka wydajność
- automatyczna, precyzyjna kontrola temperatury
- brak zanieczyszczeń otoczenia i środowiska

Warto to uwzględnić podejmując decyzję.



Dane techniczne ogrzewaczy akumulacyjnych TVL - seria niska

| typ | moc grzałek (kW) | wymiary pieca (mm) szer x wys x głęb | masa całkowita (kg) |
|--------|------------------|--------------------------------------|---------------------|
| TVL 16 | 1,6 | 654 x 514 x 250 | 85 |
| TVL 20 | 2,0 | 744 x 514 x 250 | 98 |
| TVL 30 | 3,0 | 895 x 514 x 250 | 136 |
| TVL 40 | 4,0 | 1046 x 514 x 250 | 156 |
| TVL 50 | 5,0 | 1197 x 514 x 250 | 195 |

Dane techniczne ogrzewaczy akumulacyjnych TVM - seria standard

| typ | moc grzałek (kW) | wymiary pieca (mm) szer x wys x głęb | masa całkowita (kg) |
|--------|------------------|--------------------------------------|---------------------|
| TVM 16 | 1,6 | 533 x 658 x 250 | 86 |
| TVM 20 | 2,0 | 598 x 658 x 250 | 97 |
| TVM 30 | 3,0 | 744 x 658 x 250 | 142 |
| TVM 40 | 4,0 | 895 x 658 x 250 | 173 |
| TVM 50 | 5,0 | 1046 x 658 x 250 | 219 |
| TVM 60 | 6,0 | 1197 x 658 x 250 | 251 |
| TVM 70 | 7,0 | 1348 x 658 x 250 | 297 |

Budowa i funkcjonowanie ogrzewacza THERMOVAL®

